



CLEAN OSMOTIC HP

BRILLANTANTE PER ACQUE DOLCI OSMOTIZZATE

CLEAN OSMOTIC HP:

Indicato per il risciacquo in macchine lavastoviglie professionali di qualsiasi dimensione. È composto da una bilanciata miscela di tensioattivi non ionici di ultima generazione che, sfruttando la capacità di abbassare la tensione superficiale dell'acqua sulle stoviglie comporta la rottura della goccia che altrimenti tenderebbe a formarsi sulle stoviglie assicurandone una rapida asciugatura e un effetto brillante. Non contiene fosforo.



MODALITÀ D'USO:

I dosaggi consigliati variano da 0,07 g/L a 0,12 g/L. Per ottenere ottimi risultati la temperatura dell'acqua di risciacquo deve essere compresa tra 82°C e 88°C.

COMPOSIZIONE (REG. 648/04)

>= 5% < 15% Tensioattivi anionici, < 5% massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1), Tensioattivi non ionici.

PER EMERGENZE MEDICHE:

Contattare i Centri Antiveneni (CAV) presenti in scheda di sicurezza e/o contattare un medico.

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Aspetto	Liquido limpido Blu
Profumo	Caratteristico

Informazioni Commerciali

Codice HT	10260030 - Tanica 5 L x 2 pz
Codice EAN	8055277491947

VALORE PH NEUTRO



PER USO PROFESSIONALE.

